

# Guide d'éclairage encastré

Éclairage accordable et circadien

RGBW

	Éclairage accordable et circadien										RGBW											
																						
<b>LIGHT ENGINE</b>	<b>BIANCA 16W</b>				<b>BIANCA 14W</b>				<b>ROCKET 9W</b>				<b>VENUS 16W</b>		<b>RIVA 16W</b>		<b>10W RGBW</b>		<b>RIVA 20W</b>			
<b>FAMILLE DE PRODUITS</b>	BIANCA-16W-BI-RD BIANCA-16W-BI-SQ BIANCA-16W-BI-RDR BIANCA-16W-BI-RD-PTD				Série TB Série VB1 Série VB2 SÉRIE S				Série S Série T Série MR Série V1 Série V2				VENUS-BI18-40K-16W VENUS-BI27-65K-16W		Série V1 Série V2 Série C		Série TB Série VB1 Série VB2 Série S		Série V1 Série V2 Série C			
<b>WATTAGE</b>	16W				14W				9W				16W		16W		10W		20W			
<b>CCT</b>	1800K - 4000K		2700K - 6500K		1800K - 4000K		2700K - 6500K		2200K - 5000K		1800K - 4000K		2700K - 6500K		1800K - 4000K		2700K - 6500K		RGBW		RGBW	
<b>OPTIQUE</b>	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	20°	40°	40°	40°	40°		20°	40°	40°	
<b>LUMENS</b>	1200 lm	1250 lm	1300 lm	1400 lm	700 lm	715 lm	935 lm	1018 lm	929 lm	990 lm	550 lm	550 lm	650 lm	650 lm	995 lm	1155 lm	1400 lm	1700 lm	480 lm	525 lm	1200 lm	
<b>LED CRI</b>	≥95Ra				≥95Ra				≥95Ra				≥95Ra		≥95Ra		≥95Ra (puce blanche seulement)		≥95Ra (puce blanche seulement)			
<b>CLASSEMENT LM</b>	LM-80				LM-80				LM-80				LM-80		LM-80		LM-80		LM-80			
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	48 Volts RJ45				48 Volts RJ45				48 Volts RJ45				48 Volts RJ45		48 Volts RJ45		48 Volts RJ45		48 Volts RJ45			
<b>FINITION DE GARNITURE</b>	Noir & blanc				Noir & blanc				Noir & blanc				Blanc		Noir & blanc		Noir & blanc		Noir & blanc			
<b>CERTIFICATIONS</b>	JA8 Title 24 (Only 2700K-6500K) cULus / E476753				JA8 Title 24 (Only 2700K-6500K) cULus / E476753				JA8 Title 24 (Only 2700K-6500K) cULus / E476753				cULus / E476753		cULus / E476753		cULus / E476753		cULus / E476753			
<b>CLASSEMENT IP</b>	IP20 Standard				IP20 Standard				IP20 Standard				IP20 Standard		IP20 & IP65		IP20 & IP65		IP20 & IP65			
<b>DÉCODEUR COMPATIBLE</b>	DMX-SR2112				DMX-SR2112				DMX-SR2112				DMX-SR2112		DMX-SR2112		DMX-SR2112		DMX-SR2112			
<b>ÉPAISSEUR DU PLAFOND</b>	½" à 1 ½" / 12.7mm à 38.1mm				½" à 1 ½" / 12.7mm à 38.1mm				½" à 1 ½" / 12.7mm à 38.1mm				Ajustement parfait au plafond, prend jusqu'à 1/2" d'épaisseur de plafond		½" à 1 ½" / 12.7mm à 38.1mm		½" à 1 ½" / 12.7mm à 38.1mm		½" à 1 ½" / 12.7mm à 38.1mm			
<b>DURÉE DE VIE</b>	>50,000 Heures				>50,000 Heures				>50,000 Heures				>50,000 Heures		>50,000 Heures		>50,000 Heures		>50,000 Heures			