FICHE TECHNIQUE

VB1-10W-RGBW-SERIES

VB1-10W RGBW SERIES - OPTIONS AVEC OU SANS PLAQUE

Le boîtier de la série VB1-RGBW est conçu pour le système de lumière blanche réglable 10W RGBW. Le VB1 est disponible avec une plaque frontale ouverte ou fermée, avec ou sans trim.

Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming

Tunable Lighting

RGBW

Working Temperature

5 Year Limited Warranty

SPÉCIFICATIONS

Wattage	10 Watts	
Température de la couleur	RGBW	
Angle de faisceau	20D	40D
Lumens totaux	480 lm	525 lm
LED CRI	≥95Ra (puce blanche seulement)	
Tension d'entrée	48 VDC, RJ45	
LED	COB	
Classement LM	LM-80	
Dimensions de la plaque	5.02" x 5.02" / 127.6mm x 127.6mm	
Découpe du plafond	4.5" x 4.5" / 114.3mm x 114.3mm	
Certifications	cULus E476753	
Décodeur compatible	DMX-SR-2112 Décodeur	
Source électrique	PS-SR2112-96 - source électrique 96W	
Température de fonctionnement	-10C to 40C	
Classe IP	IP20 and IP65	
Durée de vie	50,000 heures	
Garantie	Garantie limitée de 5 ans	

CODES DE MODÈLES / OPTIONS AVEC PLAQUE

KITS PLAQUE FRONTALE OUVERTE	KITS PLAQUE FRONTALE FERMÉE
VB1-10W-11-RGBW-20-OP-IP20	VB1-10W-11-RGBW-20-CL-IP20
VB1-10W-22-RGBW-20-OP-IP20	VB1-10W-22-RGBW-20-CL-IP20
VB1-10W-11-RGBW-40-OP-IP20	VB1-10W-11-RGBW-40-CL-IP20

Plaque frontale ouverte (OP)

Plaque frontale fermée (CL)

CODES DE MODÈLES / OPTIONS SANS TRIM

KITS PLAQUE OUVERTE SANS TRIM	KITS PLAQUE FERMÉE SANS TRIM
VB1-10W-11-RGBW-20-TL-OP-IP20	VB1-10W-11-RGBW-20-TL-CL-IP20
VB1-10W-22-RGBW-20-TL-OP-IP20	VB1-10W-22-RGBW-20-TL-CL-IP20
VB1-10W-11-RGBW-40-TL-OP-IP20	VB1-10W-11-RGBW-40-TL-CL-IP20

Plaque frontale ouverte sans trim (OP)

Plaque frontale fermée sans trim (CL)

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262)
Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

April 19, 2023 4:28 PM

FICHE TECHNIQUE

VB1-10W-RGBW-SERIES

PLAQUE COMPATIBLE AVEC / SANS TRIM

OPTIONS PLAQUE FRONTALE OUVERTE & FERMÉE

FINITION DE LA PLAQUE

Blanc mat (11)

Noir mat (22)

DIMENSIONS DE LA PLAQUE

Plaque ouverte (OP)



2.50"/ 63.49mm

Plaque fermée (CL)



APERTURE	TRIM
Ø 2.75" / 69.85mm	5.02" x 5.02" 127.6 x 127.6mm

OPTIQUES

20 Degrés

40 Degrés

OPTIONS PLAQUE FRONTALE OUVERTE & FERMÉE SANS TRIM

FINITION DE LA PLAQUE

Blanc mat (11)

Noir mat (22)

DIMENSIONS DE LA PLAQUE SANS TRIM

Ouverte sans trim (TL-OP)



SANS TRIM

8" x 8"

203.2 x 203.2mm

Fermée sans trim (TL-CL)



APERTURE	TRIM
Ø 2.75" / 69.85mm	5.02" x 5.02" 127.6 x 127.6mm

OPTIQUES

20 Degrés

40 Degrés

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8

Tel: 844-301-CBNA (2262)

Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB1-10W-RGBW-SERIES

BOÎTIER | V1-9W-HSG

Les barres de suspension peuvent être réglées de 8,35" à 23,25", pour s'adapter à diverses constructions de solives et dimensions de grilles. Les barres de suspension comprennent un "clou à vis" de montage pour faciliter l'installation.

Boîtier	V1-9W-HSG
Découpe du plafond	4.5" x 4.5" / 114.3mm x 114.3mm
Épaisseur du plafond	1/2" to 1 1/2" / 12.7mm to 38.1mm

DIMENSIONS GÉNÉRALES



Longueur:	9.17 Inch / 232.8mm
Hauteur:	8.35 Inch / 212.2mm
Largeur:	6.33 Inch / 160.8mm
Supports ajustables:	Max: 23.5 Inch / 590.55mm Min: 8.35 Inch / 212.09mm

DÉCODEUR COMPATIBLE

DÉCODEUR DMX
DMX-SR-2112

SOURCE ÉLECTRIQUE COMPATIBLE

SOURCE ÉLECTRIQUE
PS-SR2112-96

450 Montée de Liesse
Montreal, QC H4T 1N8
Tel: 844-301-CBNA (2262) Email:info@colorbeamlighting.com

Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.

FICHE TECHNIQUE

VB1-10W-RGBW-SERIES

INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 20D

Luminous Intensity Distribution Curve



Illuminance at a Distance



INFORMATION PHOTOMÉTRIQUE / 40D

Luminous Intensity Distribution Curve



Illuminance at a Distance



Colorbeam Lighting Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou d'abandonner tout produit à tout moment sans préavis ni aucune obligation et ne sera pas responsable des résultats de l'utilisation de cette publication.