



FICHE TECHNIQUE

TAPE-180-RGB+WW

DESCRIPTION

- Entièrement réglable
- Ruban adhésif double face de 3 m
- Faible consommation d'énergie
- Faible émission de chaleur
- Disponible en IP20
- Facile à installer



Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming



RGBW



Working Temperature



3 Year Limited
Warranty



CODES DE MODÈLES	DESCRIPTION
TAPE-180-RGB+WW-IP20	Ruban 180 LED/M, RGB+WW, 15.5W/M, 95+, 1022 Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 12mm, réglable, 24V, IP20



TAPE-180-RGB+WW-IP20



SPÉCIFICATIONS

Quantité LED	180 LED/M
Couleur /CCT	RGB + WW
Flux lumineux par mètre/3.3FT:	Up to 1250Lm/M
Puissance par mètre/3.3FT:	15.5W, 24V, 0.6A
CRI:	Ra+95
Bin/Step:	1 bin, 3 step MacAdam
Angle de faisceau:	120°
PCB largeur:	12mm
Longueur de coupe:	100mm/4" ou 18 LEDs
Classement IP:	IP20
Longueur maximum:	5 mètres (16.4FT/Roul)
Durée de vie:	50,000 heures
Garantie:	3 ans
Certificat:	CE, RoHS, UL inscrit
Moteurs compatibles:	Usage SR-2108A-M5, or DMX-SR2216 and PS-SR2216-96 moteur/décodeur
Emballage:	16.4 FT spool

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR

RGB 2700K 6500K



UTILISATIONS TYPES

- ✓ Éclairage accentué
- ✓ Éclairage décoratif
- ✓ Éclairage architectural

LONGUEUR DE COUPE

18 LEDs/100mm




www.colorbeamlighting.com


EXTRUSIONS COMPATIBLES

*Pour obtenir un résultat sans points, utilisez l'une des recommandations suivantes pour la diffusion des extrusions.


TRACK-OP-002




TRACK-OP-004




TRACK-OP-008




TRACK-OP-010




TRACK-OP-011




TRACK-OP-013




TRACK-OP-014



TRACK-OP-035




TRACK-OP-036




EXTRUSIONS COMPATIBLES SANS TRIM

*Pour obtenir un résultat sans points, utilisez l'une des combinaisons recommandées de diffuseurs d'extrusions sans trim.


TRACK-OP-039-TL




TRACK-OP-040-TL



TRACK-OP-055-TL



TRACK-OP-056-TL



TRACK-OP-079-TL

