



FICHE TECHNIQUE TAPE-60-RGBW

DESCRIPTION

- Entièrement réglable
- Ruban adhésif double face de 3 m
- Faible consommation d'énergie
- Faible émission de chaleur
- Disponible en IP20 ou IP68
- Facile à installer



Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming



RGBW



Working Temperature



3 Year Limited
Warranty



SPÉCIFICATIONS

Quantité LED	60 LED/M
Couleur /CCT	RGB + White / 2700K or 3000K or 4000K or 5000K
Puce	EPISTAR
CRI	Ra+95
Bin/Step:	1 bin seulement, 4 step binning
Flux lumineux par mètre/3.3FT:	Up to 750Lm/M
Angle de faisceau	120°
Puissance par mètre/3.3FT:	14.4W, 24V, 0.6A
PCB largeur:	12mm (IP68 - 15mm)
Longueur de coupe:	100mm/4" ou 6 LEDs
Classement IP:	IP20/IP68
Longueur maximum:	5 meters (16.4FT/Roul)
Durée de vie:	50,000 heures
Garantie:	3 ans
Certificat:	CE, RoHS, UL inscrit
Moteurs compatibles:	Usage SRPC 2108-24V-200, SR-2108A-M5, or SR-2108B-M24 moteur/décodeur
Emballage:	16.4 FT spool IP20= 100g/roul - IP68= 300g/roul

CODES DE MODÈLES	DESCRIPTION
TAPE-60-RGB27K	Ruban 60 LED/M, RGB 2700K, 14.4W/M, 95+, 2800Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 12mm, Réglable, 24V, IP20
TAPE-60-RGB27K-IP68	Ruban 60 LED/M, RGB 2700K, 14.4W/M, 95+, 2800Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 15mm, Réglable, 24V, IP68
TAPE-60-RGB30K	Ruban 60 LED/M, RGB 3000K, 14.4W/M, 95+, 2800Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 12mm, Réglable, 24V, IP20
TAPE-60-RGB30K-IP68	Ruban 60 LED/M, RGB 3000K, 14.4W/M, 95+, 2800Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 15mm, Réglable, 24V, IP68
TAPE-60-RGB40K	Ruban 60 LED/M, RGB 4000K, 14.4W/M, 95+, 2800Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 12mm, Réglable, 24V, IP20
TAPE-60-RGB40K-IP68	Ruban 60 LED/M, RGB 4000K, 14.4W/M, 95+, 2800Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 15mm, Réglable, 24V, IP68
TAPE-60-RGB50K	Ruban 60 LED/M, RGB 5000K, 14.4W/M, 95+, 2800Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 12mm, Réglable, 24V, IP20
TAPE-60-RGB50K-IP68	Ruban 60 LED/M, RGB 5000K, 14.4W/M, 95+, 2800Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 15mm, Réglable, 24V, IP68



TAPE-60-RGBW



TAPE-60-RGBW-IP68

TEMPÉRATURE DE LA COULEUR

RGBW




UTILISATIONS TYPES

- ✓ Éclairage accentué
- ✓ Éclairage décoratif
- ✓ Éclairage architectural

LONGUEUR DE COUPE

100mm/4" or 6 LEDs



Trouvez la ligne de coupe sur la bande. (entre les points de soudure).









Coupez soigneusement la bande sur la ligne de coupe.



www.colorbeamlighting.com

EXTRUSIONS COMPATIBLES

**Pour obtenir un résultat sans points, utilisez l'une des recommandations suivantes pour la diffusion des extrusions.

**Les rubans IP68 s'adaptent aux extrusions d'une largeur intérieure de 15mm ou plus.


TRACK-OP-002

TRACK-OP-004

TRACK-OP-008

TRACK-OP-010

TRACK-OP-011

TRACK-OP-013

TRACK-OP-014

TRACK-OP-035

TRACK-OP-036



EXTRUSIONS COMPATIBLES SANS TRIM

*Pour obtenir un résultat sans points, utilisez l'une des combinaisons recommandées de diffuseurs d'extrusions sans trim.


TRACK-OP-039-TL




TRACK-OP-040-TL



TRACK-OP-055-TL



TRACK-OP-056-TL



TRACK-OP-079-TL

