




# FICHE TECHNIQUE TAPE-120-W

## DESCRIPTION


- Entièrement réglable
- Ruban adhésif double face de 3 m
- Faible consommation d'énergie
- Faible émission de chaleur
- Disponible en IP20
- Facile à installer



## SPÉCIFICATIONS

Quantité LED	120 LED/M
Couleur /CCT	3000K
Puce	EPISTAR
CRI	Ra+95
Bin/Step:	1 bin seulement, 4 step binning
Flux lumineux par mètre/3.3FT:	1300 Lm
Angle de faisceau	120°
Puissance par mètre/3.3FT:	14.4W, 24V, 0.4A
PCB largeur:	10mm
Longueur de coupe:	50mm/2" ou 6 LEDs
Classement IP:	IP20
Longueur maximum:	5 mètres (16.4FT/Roul)
Durée de vie:	50,000 heures
Garantie:	3 ans
Certificat:	CE, RoHS, UL inscrit
Moteurs compatibles:	Usage SRPC 2108-24V-200, SR-2108A-M5, or SR-2108B-M24 moteur/décodeur
Emballage:	16.4 FT spool IP20= 105g/roul

CODES DE MODÈLES	DESCRIPTION
TAPE-120-W30K	Ruban 120 LED/M, 3000K, 14.4W/M, 95+, 1300Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 10mm, réglable, 24V, IP20



## TEMPÉRATURE DE LA COULEUR




## UTILISATIONS TYPES

- ✓ Éclairage accentué
- ✓ Éclairage décoratif
- ✓ Éclairage architectural

## LONGUEUR DE COUPE

50mm/2" or 6 LEDs



Trouvez la ligne de coupe sur la bande. (entre les points de




Coupez soigneusement la bande sur la ligne de coupe.


### EXTRUSIONS COMPATIBLES

\*Pour obtenir un résultat sans points, utilisez l'une des recommandations suivantes pour la diffusion des extrusions.


TRACK-OP-002




TRACK-OP-004




TRACK-OP-006




TRACK-OP-008




TRACK-OP-010




TRACK-OP-011




TRACK-OP-013




TRACK-OP-014



TRACK-OP-035




TRACK-OP-036




**EXTRUSIONS COMPATIBLES SANS TRIM**

\*Pour obtenir un résultat sans points, utilisez l'une des combinaisons recommandées de diffuseurs d'extrusions sans trim.


**TRACK-OP-039-TL**




**TRACK-OP-040-TL**



**TRACK-OP-055-TL**



**TRACK-OP-056-TL**



**TRACK-OP-079-TL**

