



FICHE TECHNIQUE TAPE-60-W

DESCRIPTION

- Entièrement réglable
- Ruban adhésif double face de 3 m
- Faible consommation d'énergie
- Faible émission de chaleur
- Disponible en IP20 ou IP68
- Facile à installer



Dimmable Lighting
0 to 100% flicker free dimming



Working Temperature




3 Year Limited
Warranty



SPÉCIFICATIONS

Quantité LED	60 LED/M
Couleur /CCT	2700K 3000K 3500K
Puce	EPISTAR
CRI	Ra+95
Bin/Step:	1 bin seulement, 2 step binning
Flux lumineux par mètre/3.3FT:	1080 - 1125Lm/M
Angle de faisceau	120°
Puissance par mètre/3.3FT:	14.4W, 24V, 0.6A
PCB largeur:	10mm (IP68 - 12mm)
Longueur de coupe:	100mm/4" ou 6 LEDs
Classement IP:	IP20/IP68
Longueur maximum:	5 mètres (16.4FT/Roul)
Durée de vie:	50,000 heures
Garantie:	3 ans
Certificat:	CE, RoHS, UL inscrit
Moteurs compatibles:	Usage SRPC 2108-24V-200, SR-2108A-M5, or SR-2108B-M24 moteur/décodeur
Emballage:	16.4 FT spool IP20= 120g/roul - IP68= 320g/roul

CODES DE MODÈLES	DESCRIPTION
TAPE-60-W27K	Ruban 60 LED/M, 2700K, 14.4W/M, 95+, 1200-1440Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 10mm, réglable, 24V, IP20
TAPE-60-W30K	Ruban 60 LED/M, 3000K, 14.4W/M, 95+, 1200-1440Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 10mm, réglable, 24V, IP20
TAPE-60-W35K	Ruban 60 LED/M, 3500K, 14.4W/M, 95+, 1200-1440Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 10mm, Réglable, 24V, IP20
TAPE-60-W35K-IP68	Ruban 60 LED/M, 3500K, 14.4W/M, 95+, 1200-1440Lm/M, 5M (16.4FT/Roll), 12mm, Réglable, 24V, IP68



TEMPÉRATURE DE LA COULEUR



UTILISATIONS TYPES

- ✓ Éclairage accentué
- ✓ Éclairage décoratif
- ✓ Éclairage architectural

LONGUEUR DE COUPE

100mm/4" or 6 LEDs



Trouvez la ligne de coupe sur la bande. (entre les points de soudure).



Coupez soigneusement la bande sur la ligne de coupe.

www.colorbeamlighting.com

EXTRUSIONS COMPATIBLES


*Pour obtenir un résultat sans points, utilisez l'une des recommandations suivantes pour la diffusion des extrusions.

**Les rubans IP68 s'adaptent aux extrusions d'une largeur intérieure de 12 mm ou plus.


TRACK-OP-002




TRACK-OP-004




TRACK-OP-006




TRACK-OP-008




TRACK-OP-010



TRACK-OP-011




TRACK-OP-013




TRACK-OP-014



TRACK-OP-035




TRACK-OP-036




EXTRUSIONS COMPATIBLES SANS TRIM

*Pour obtenir un résultat sans points, utilisez l'une des combinaisons recommandées de diffuseurs d'extrusions sans trim.


TRACK-OP-039-TL




TRACK-OP-040-TL



TRACK-OP-055-TL



TRACK-OP-056-TL



TRACK-OP-079-TL

